



Caractéristiques SLV Sitra L Up/Down  
Applique Murale Aluminium Gris 24W  
3060lm - 830-840 CCT | Extérieur -  
IP65

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 255544                                                                             |
| EAN                               | 4024163252515                                                                      |
| Code Fabricant                    | 1005155                                                                            |
| Marque                            | SLV                                                                                |
| Nom du fabricant                  | SITRA L WL UP/DOWN outdoor LED wall-mounted light anthracite CCT switch 3000/4000K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                              |

Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Wattage                           | 24W                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3060lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 127.5                              |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Sitra                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm)  | 110 |
| Hauteur (mm)  | 84  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

