



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Surface IP65 Aluminium Blanc  
30W 3150lm 60D - 830 Blanc Chaud |  
IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                              | 247049                                  |
| EAN                               | 4058075769137                           |
| Code Fabricant                    | 4058075769137                           |
| Marque                            | Ledvance                                |
| Nom du fabricant                  | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 30W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3150lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Place nécessaire (mm)          | 160                                                     |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                   |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles (L, N, PE)                               |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SURFACE IP65                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 110 |
| Diamètre (mm) | 160 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur