



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Aluminium Noir 69W 10000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP66 - Détecteur De Lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Réf.                              | 250838                                        |
| EAN                               | 4099854306945                                 |
| Code Fabricant                    | 4099854306945                                 |
| Marque                            | Ledvance                                      |
| Nom du fabricant                  | FLOODLIGHT PHOTOCCELL 100 69W 840 10KLM PS BK |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 69W                            |
| Substitut (Watt)                  | 100                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10000lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | Performance                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 236 |
| Largeur (mm)  | 52  |
| Hauteur (mm)  | 236 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Capteur de luminosité

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**