



## Caractéristiques Dotlux Projecteur LED HLF Sport Noir 1200W 14900lm 106x15D - 740 Blanc Froid | IP66 - Dali Dimmable - Asymétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 262957                                                                       |
| EAN                               | 4260712976048                                                                |
| Marque                            | Dotlux                                                                       |
| Nom du fabricant                  | DOTLUX LED floodlight HLFsport 1200W 4000K 1-10V dimmable 106*15° beam angle |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 7 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 180000                                                                       |

### Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Wattage                           | 1200W              |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 149600lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130                |
| Inclinable                        | Non                |

Facteur de puissance >0.92

Référence Article Projecteur LED

## Informations de l'appareil

Montage Plafond, Fixation murale

Couverture Optique Claire

Distribution Lumineuse Asymétrique

Indice de Protection IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)

Indice IK = Résistance au choc IK08 - 5 Joule

Couleur du Luminaire Noir

Matériaux Aluminium

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

## Dimensions

Longueur (mm) 702

Largeur (mm) 369

Hauteur (mm) 681

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

