



## Caractéristiques Ansell LED Éclairage De Secours Panneau Blanc 1.5W 109lm 128D - 765 Lumière Du Jour | 50mm - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                              | 245396                                           |
| EAN                               | 5056144212040                                    |
| Code Fabricant                    | ASLED/3NM                                        |
| Marque                            | Ansell                                           |
| Nom du fabricant                  | Signal LED-nood downlight 1.5W niet-continue wit |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                            |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Wattage                           | 1.5W                 |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 765 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 109lm                |
| Lampe Incluse                     | Oui                  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Référence Article | LED Emergency Light |
|-------------------|---------------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Gamme                          | Signal                                  |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 38 |
| Diamètre (mm) | 50 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |

