



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED BVP111 Coreline Gen2 43W  
7300lm 80x41D - 740 Blanc Froid |  
IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Réf.                              | 248779                    |
| EAN                               | 8720169556829             |
| Code Fabricant                    | 8720169556829             |
| Marque                            | Philips                   |
| Nom du fabricant                  | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 43W              |
| Substitut (Watt)                  | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6278lm           |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80x41          |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 55682900                                                        |
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles                                  |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Gamme                          | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 287 |
| Largeur (mm)  | 212 |
| Hauteur (mm)  | 64  |



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|